



# WinCrest 시공 후 관리 방법

## 핵심 포인트

WinCrest는 차량 주행 중 전면 유리를 보호하는 보호층으로 작용하여, 외부 충격에 의한 유리 파손 위험을 효과적으로 낮춰줍니다.

## 시공 후 72시간

WinCrest는 유리에 완전히 밀착되기까지 최대 72시간이 소요될 수 있습니다.

이 기간 동안에는 기상 상태가 좋지 않은 환경에 차량을 장시간 노출시키지 말고, 노면 상태가 불량한 도로 주행이나 자동 세차 이용은 피해 주시기 바랍니다.



악천후



노면 상태가 불량한 도로 주행



자동 세차 이용

## 제품의 수명 연장을 위한 청소 방법

### 1 정기적인 관리

1. 안내된 도구를 사용하여 전면 유리를 최소 주 1회 세척해 주세요.
2. 세척 후에는 세정제나 잔여물이 남지 않도록 물로 충분히 헹궈 주세요.

### 2 청소 도구

스크래치 발생을 방지하기 위해 극세사 천, 스펀지, 클레이 바 또는 부드러운 브러시를 사용해 주세요.

#### 권장 사항

극세사 천  
또는 스펀지암모니아 무첨가  
유리 세정제

중성 비누와 물

### 3 즉시 세척 권장 항목

나무 수액(송진), 새 배설물, 염분기, 벌레 사체, 타르, 오일류 등은 표면 손상을 방지하기 위해 즉시 세척해 주세요.



염분기



새 배설물



벌레 사체

## 제품의 수명 연장을 위한 주의사항

1. 날카로운 물체, 직접적인 고압수 분사(분사 시 최소 3피트[1m] 이상 거리 유지), 강한 화학 물질, 거친 브러시 사용은 피하세요.

2. 고온 환경에 차량을 장시간 주차하는 것은 삼가 주세요.



날카로운 물체



강한 화학 물질



고압수



거친 브러시



고온 환경

## 제품의 수명 연장을 위한 와이퍼 관리 방법

### 와이퍼 관리 방법

### 1 워셔액 사용

필름 손상을 방지하기 위해 와이퍼 작동 시에는 항상 반드시 워셔액을 함께 사용해 주세요.

### 2 와이퍼 블레이드 하부 청소

워셔액 또는 암모니아 무첨가 유리 세정제를 적신 극세사 천으로 와이퍼 블레이드 하부를 닦아 먼지, 오염물 및 잔여물을 제거해 주세요.

### 3 와이퍼는 3~6개월마다 교체하는 것을 권장합니다.

### 4 다음과 같은 현상이 발생할 경우에 아래 권장사항을 참고해 주세요.



줄무늬 발생



떨림 현상

지속적인  
물 얼룩 발생고무 손상  
(또는 갈라짐)빠걱거리는  
소음

#### 권장 사항

1. 와이퍼를 새 제품으로 교체하세요.

2. 실리콘 와이퍼로 교체해 보세요.

3. 불필요한 와이퍼 사용을 최소화하세요.

4. 와이퍼 자동 모드 사용은 삼가주세요.